

## FICHA TÉCNICA

### 3 CV – ACEITE 2 TIEMPOS - ENERGY

#### DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases minerales altamente refinadas y un conjunto de aditivos, tales como: Inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para motores de gasolina de 2 tiempos de motos.

#### PROPIEDADES

- Alto nivel de detergencia, manteniendo limpios émbolos y segmentos.
- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Evita la formación de depósitos en el motor, bujías y escape.
- De fácil mezclado.
- Excelente combustión con gasolinas con y sin plomo.
- Recomendado para todo nivel de conducción: Ciudad, carretera y todo terreno.

#### APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 2 tiempos de todas las cilindradas de ciclomotores, scooters y motocicletas, con inyección de aceite o premezcla con gasolina.

#### PROPORCIÓN DE USO

Seguir las instrucciones del fabricante del motor.

#### CARACTERÍSTICAS

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto:                           | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)      | 0,870-0,890                       |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)    | 7,0-8,0 mm <sup>2</sup> /s        |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)     | 40-52 mm <sup>2</sup> /s          |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 126                               |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92)   | 90°C                              |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896)   | 1,10-1,25                         |

#### NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

JASO: FA/FB

ISO L-EGB

API: TA/TB/TC

#### PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

#### PRESENTACION

Tubos de 125 c.c.

Ref. 0220451