

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

FECHA EMISIÓN: 17/01/22
REVISIÓN Nº: 00
FECHA REVISIÓN: 17/01/22
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – ACEITE 2 TIEMPOS RACING

DESCRIPCIÓN

Lubricante totalmente sintético (éster sintético) de baja formación de humo. Especialmente formulado para motores de gasolina de 2 tiempos de rendimiento extremo.

PROPIEDADES

- Mínima emisión de humos, cumpliendo la exigente normativa ISO L-EGD
- Alto nivel de detergencia, manteniendo limpios émbolos y segmentos.
- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Evita la formación de depósitos en el motor, bujías y escape.
- Bajo nivel de cenizas.
- De fácil mezclado.
- Excelente combustión con gasolinas con y sin plomo.
- Para lubricación de premezcla y de inyección de aceite
- Recomendado para todo nivel de conducción: Ciudad, carretera, todo terreno y competición.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 2 tiempos de todas las cilindradas de ciclomotores, scooters, motocicletas y quads con inyección de aceite o premezcla con gasolina.

PROPORCIÓN DE USO

Seguir las instrucciones del fabricante del motor.

CARACTERISTICAS

■ Aspecto:	Aceite transparente, color ambar.
■ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)	0,860-0,880
■ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)	10,3-11,3 mm ² /s
■ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)	71-84 mm ² /s
■ Indice de viscosidad (ASTM D-2270)	127
■ Punto de Inflamación (ASTM D-92)	90°C
■ Neutralización TBN (ASTM D-2896)	1,10-1,25

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

JASO: FA/FB/FC

ISO L-EGB/EGC/EGD

TISI

API: TA/TB/TC

PRECAUCIONES

Ver hoja ficha de datos seguidad

PRESENTACION

Tubos de 125 ml

Ref. 0220651