

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ACEITE 2T
SINTETICO BIDÓN
FECHA CREACIÓN: 23/01/01
FECHA REVISIÓN: 27/11/06
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – ACEITE 2 TIEMPOS – SINTETICO -BIDÓN

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases sintéticas y un conjunto de aditivos, tales como: Inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para motores de gasolina de 2 tiempos de motos.

PROPIEDADES

- Mínima emisión de humos, cumpliendo la exigente normativa japonesa JASO FC.
- Alto nivel de detergencia, manteniendo limpios émbolos y segmentos.
- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Evita la formación de depósitos en el motor, bujías y escape.
- Bajo nivel de cenizas.
- Excelente combustión con gasolinas con y sin plomo.
- Recomendado para todo nivel de conducción: Ciudad, carretera y todo terreno.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 2 tiempos de todas las cilindradas de ciclomotores, scooters y motocicletas, con inyección de aceite o premezcla con gasolina.

PROPORCIÓN DE USO

Seguir las instrucciones del fabricante del motor.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,855-0,875 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 19-20 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 212-246 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 97 |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 1,10-1,25 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

JASO: FA/FB/FC

ISO L-EGB/EGC

TISI

API: TA/TB/TC

PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Bidones de 216 Litros. Ref. 0220291

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074