

PROQUIMETAL

NOMBRE: LIMPIA LLANTAS 3CV
FECHA IMPRESIÓN: 22/04/10
REVISIÓN Nº: 01
FECHA REVISIÓN: 19/07/06
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – LIMPIA LLANTAS – Pistola de 500 ml.

DESCRIPCIÓN

Limpia las llantas de acero, aluminio y demás metales, eliminando grasa, polvo de frenos, residuos de aceite, contaminación ambiental, etc.

PROPIEDADES

Excelentes cualidades detergentes y desengrasantes.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar de forma uniforme y a escasa distancia.

Dejar actuar uno o dos minutos.

Para suciedades fuertes utilizar un cepillo o esponja mojada.

Aclarar con abundante agua, preferiblemente a presión.

Precaución: No utilizar sobre llantas lacadas.

CARACTERISTICAS.

▪ Aspecto	Líquido transparente.
▪ Color	Ligeramente amarillo.
▪ Densidad a 15°C	0,990-1,010
▪ pH a 20°C	7 – 9

OBSERVACIONES

Aplicar a la sombra.

PRECAUCIONES

Xi, Irritante

R-10 Inflamable

R-36: Irrita los ojos

No ingerir

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23: No respirar los vapores

S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

S-46 : En caso de ingestión accidental, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 915.620.420.

PRESENTACION

Envases de 500 ml. con pulverizador. Ref. 0237741

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: LIMPIA LLANTAS 3CV
FECHA IMPRESIÓN: 22/04/10
REVISIÓN Nº: 01
FECHA REVISIÓN: 19/07/06
PAGINAS: 2/ 2