

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-ANTI-HUMOS DIESEL
PROFESIONAL
FECHA CREACIÓN: 2/02/18
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3CV – ANTI-HUMOS DIESEL - PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Tratamiento químico para reducir notablemente los humos negros y otras emisiones contaminantes de los vehículos diésel.

PROPIEDADES

- Reduce notablemente la emisión de hollín y otros humos de escape
- Mejora la combustión y optimiza la economía de carburante
- Limpia y mantiene el sistema de alimentación y los inyectores del vehículo.
- Protege contra la oxidación y corrosión al circuito de alimentación.
- Limpia las cámaras de combustión y evita la formación de residuos.
- Mejora la lubricación de gasóleos con bajo contenido de Azufre.
- No afecta a los catalizadores ni a los filtros de partículas.

APLICACIONES

Para añadir al gasóleo de todo tipo de motores Diesel con y sin turbo, TDI, HDI y COMMON RAIL.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Anaranjado. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,776-0,796 |

MODO DE EMPLEO

- Un envase trata entre 40 y 70 litros de gasóleo.
- Añadir el contenido de un envase en el depósito, preferentemente antes de llenarlo.
- **Tráfico urbano:** El contenido de un envase cada 1.500 Km.
- **En carretera:** El contenido de un envase cada 2.000 Km

PRECAUCIONES

- Ver Hoja de datos de seguridad

PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref: